



7200 HP

HIGH-PERFORMANCE BASE BOND® Adhesivo para moldura de base



Potenciado con Microban® para una protección superior contra el moho y mildiú

1. DESCRIPCIÓN

El adhesivo **HP HIGH-PERFORMANCE BASE BOND® 7200 de ROBERTS®** es un adhesivo superior sin solventes específicamente diseñado para la instalación en interiores de molduras de base de vinilo, caucho y alfombra. La gran capacidad de absorción de humedad que brinda, esta fórmula lo hacen ideal para usar sobre superficies de paredes porosas, como paneles de yeso, ladrillos, bloques de concreto, madera, yeso adecuadamente curado y concreto.

Características y beneficios

- Fórmula que no mancha, con un agarre inicial superior para mantener las esquinas bien cubiertas
- Asentamiento rápido para una instalación fácil e inmediata
- Agarre inicial fuerte para sostener molduras de base
- Se adhiere a paneles de yeso, ladrillos, bloques de concreto, madera, yeso adecuadamente curado y concreto
- Cobertura de hasta 240 pies lineales (73 m lineales) por galón (3.78 l)
- Potenciado con Microban® para una protección superior contra el moho y mildiú

Tipos de pisos aprobados

Moldura de base vinílica
Moldura de base de caucho
Moldura de base de alfombra

Sustratos aprobados

Panel de yeso
Ladrillo
Concreto
Bloque
Madera
Yeso adecuadamente curado
Concreto

For floorings and backings not listed, contact Technical Services at (706) 277-5294 (U.S.A) and (905) 791-4444 (CA).



AGARRE INICIAL
SUPERIOR



VIDA ÚTIL
2 AÑOS



GARANTÍA
DE POR VIDA*

*La garantía de por vida se aplica únicamente a instalaciones realizadas por instaladores profesionales certificados por la industria.

Llana recomendada y el rango de cobertura*

1/8" x 1/8" x 1/8" (3 mm x 3mm x 3 mm) de dentada cuadrada

Pisos (sustrato poroso): Moldura de base de 4" (101.6 mm)
Cobertura: 240 pies lineales por galón (73 m por 3.78 l)

3/16" x 5/32" (4.7 mm x 4 mm) con dentada en "V"

Pisos (sustrato poroso): Moldura de base de 4" (101.6 mm)
Cobertura: 150 pies lineales por galón (45 m por 3.78 l)

Snozzle

Pisos (sustrato poroso): Moldura de base de 4" (101.6 mm)
Cobertura: 60 pies lineales por galón (18.2 m por 887 ml)
Boquilla para aplicar con hueco de 2.3 o 5
Cobertura: 70 pies lineales por 30 oz (21.3 m por 887 ml)

*NOTA: Las dentadas de las llanas mencionadas son las que generalmente se recomiendan para el tipo de piso que se instalará, y se incluyen a modo orientativo. Las tasas de cobertura varían según el tipo de llana, el sustrato y las condiciones de instalación. Consulte con el fabricante del piso para obtener las recomendaciones específicas de llanas



Roberts Consolidated Industries, Inc. • robertsconsolidated.com

Roberts Company Canada, Ltd. • robertsconsolidated.com/ca

2. INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipo de producto :	Pasta de polímero acrílico
Color:	Bronceado
Olor:	Olor leve y dulce, sin olor cuando se seca
Tiempo abierto:	Hasta 10 minutos
Tiempo de trabajo:	Hasta 30 minutos El tiempo de preparación variará levemente según la temperatura y la porosidad del sustrato.
Tiempo de curado :	24 horas
Tránsito :	Residencial: N/C Comercial: N/C Cargas rodantes: N/C
pH:	7-10
Vida útil :	2 años desde la fecha de fabricación si se almacena en el envase original sin abrir en un ambiente controlado. No requiere ser diluido
Almacenamiento :	Protéjalo contra el congelamiento
COV:	<1 g/L

3. INSTRUCCIONES

Limitaciones

- Solo para instalaciones interiores
- No es recomendado para usar sobre materiales no porosos o superficies pintadas
- El concreto y el yeso deben prepararse adecuadamente y secarse antes de la instalación

Preparación

Cartucho de 30 oz (887 ml): desenrosque la tapa, corte el sello superior y cargue en una pistola con estructura cerrada o abierta. Apriete la pistola con suavidad y presión pareja para aplicar.

Cartucho de 11 oz (325 ml): corte la punta y coloque en una pistola con estructura cerrada o abierta de 11 oz (325 ml). Apriete la pistola con suavidad y presión pareja para aplicar.

Accesorio disponible: SNOZZLE 10-981-25 de ROBERTS®. Las superficies deben estar limpias, secas y libres de contaminantes, incluida pintura. Si la parte posterior de la moldura de base está sucia antes de la instalación, limpie con un trapo humedecido con agua y jabón suaves, enjuague y seque.

Instalación

Se debe mantener una temperatura y una humedad ambiente relativa estables (entre 65 °F y 85 °F [18 °C y 29 °C] y un máximo de 65 % de HR) antes, durante y después de la instalación. Siga las pautas del fabricante de la moldura de base para la colocación y el diseño. Aplique adhesivo en la parte posterior de la moldura de base con un aplicador adecuado o una llana de 1/8" (3 mm) con dentada para garantizar el 90 % de la cobertura del adhesivo, sin extender dentro de ¼" (6.3 mm) desde la parte superior de la moldura de base. Observe la indicación del tiempo que el producto puede permanecer abierto. Mientras el adhesivo aún está fresco, presione la moldura de base firmemente en su lugar. Procure no tensionar la moldura de base durante el proceso de aplicación. Use un rodillo manual (como ROBERTS® 10-964) para garantizar una adhesión segura y sin vacío entre la moldura de base y el sustrato. Deslice la moldura de base en dirección de la última pieza colocada para garantizar una buena unión.

Limpieza

Adhesivo fresco: con agua tibia con jabón y un trapo limpio.

Adhesivo seco: use solventes minerales en cantidades moderadas y un trapo de algodón blanco limpio.

4. DISPONIBILIDAD



Balde de plástico de 4 gal (15 l)	7200-HP4	075378720157
Balde de plástico de 1 gal (3.78 l)	7200-HP1	075378720140
Tubo de 30 oz (887 ml)	7200-HP30	075378720133
Tubo de 11 oz (325 ml)	7200-HP11	075378720164



Balde de plástico de 946 ml	7200RB001	075378720102
Tubo de 887 ml	7200RBHP852	075378720133
Tubo de 325 ml	7200RBHP313	075378720164



5. GARANTÍA

Roberts Consolidated Inc. ofrece una garantía limitada del producto cuando se instala conforme a las especificaciones impresas. **La garantía de por vida solo aplica a las instalaciones realizadas por instaladores profesionales certificados.** Para consultar la información completa sobre la garantía, visite robertsconsolidated.com, robertsconsolidated.com/ca o llame al (866) 435-8665.

6. SERVICIO TÉCNICO

Para recibir soporte técnico, o en caso de tener preguntas sobre la instalación que este documento no haya cubierto, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio Técnico al (706) 277-5294 en los Estados Unidos o al (905) 791-4444 en Canadá.



ROBERTS® y el logotipo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated Industries, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc. LEED® y su logotipo correspondiente es una marca registrada propiedad de Green Building Council® de los Estados Unidos • Microban® es una marca registrada de Microban Products Company

** Nota: Solo los productos fabricados en EE. UU. tienen certificación FloorScore

H0525 12272



Roberts Consolidated Industries, Inc.
300 Cross Plains Blvd, Dalton, GA 30721
Servicio al Cliente : (866) 435-8665
Servicio Técnico : (706) 277-5294
robertsconsolidated.com



Roberts Company Canada, Ltd.
34 Hansen Road, Brampton, ON L6W 3H4
Servicio al Cliente : (866) 435-8665
Servicio Técnico : (905) 791-4444
robertsconsolidated.com/ca

